

Unicord® Teflonsnor

- by Unipak

Unicord® er hvid, ikke-klæbende teflonsnor fremstillet af 100% ren Polytetrafluorethylen (PTFE) bedre kendt som Teflon®.

Unicord anvendes som tætning ved spindler, ventiler og flanger, samt meget store gevind i systemer med drikkevand, varme og fjernvarme.

Unicord er også velegnet til tætning af meget store gevind- og flangesamlinger i andre rørsystemer. Fx. til hydraulik, trykluft, varme- og ventilation, syrer, baser, opløsningsmidler m.v.



Unicord®

Unicord (2, 3, 5, 6, 7 og 8 mm,). FD. (massefylde: 1,5g/cm³). Anvendelse som tætning ved spindler, ventiler og flanger samt meget store gevind. Temperaturbestandig fra -200 til +260°C. Kulfiberfluor-forbindelsens enestående styrke og en høj molekylvægt giver Unicord en række fremragende egenskaber. Meget bredt temperaturområde (-200°C - +260°C).

Upåvirkelig over for stort set alle aggressive kemikalier (med undtagelse af fluor, visse fluorkemikalier samt smeltet alkali-metaller), meget lav friktionskoefficient, ikke brandbar, ældes ikke, stor trækstyrke selv ved lave temperaturer, god elektrisk isolationsevne uafhængigt af temperaturer.

BRUGSANVISNING:

Unicord klippes af i en passende længde i forhold til flangen, eller pak-boksen hvor den skal placeres. Det er vigtigt at Unicorden har den rette dimension og længde (specielt ved pak-bokse).

Ved flanger skal der anvendes ekstra længde til en overlap, (krydses før montering) for at sikre en tæt pakning. Ved nogle pakbokse skal Unicord'en afskæres skråt, således at de to afskårne ender, lagt op mod hinanden giver en helt tæt samling.

Ovenstående oplysninger om brug og anvendelse er givet på basis af tests og erfaringer. Da vi ikke har kontrol over eller viden om den endelige brug af produkterne, eller komponenterne der indgår i den samling hvor produkterne påtænkes anvendt, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produkterne er egnet til den ønskede installation.

Emballage		Vare-nr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
Unicord 2 mm	(Leveres i løbende m.)	1000822	271423002	4054022	9507838	3265372
Unicord 3 mm	(Leveres i løbende m.)	1000832	271423003	4054023	9507839	3265374
Unicord 5 mm	(Leveres i løbende m.)	1000850	271422050	4054055	9507888	3265377
Unicord 6 mm	(Leveres i løbende m.)	1000860	271422060	4054056	9507889	3265378
Unicord 7 mm	(Leveres i løbende m.)	1000870	271422070	4054057	9507891	3265379
Unicord 8 mm	(Leveres i løbende m.)	1000880	271422080	4054058	9507892	3265380

Yderligere produktinformation, sikkerhedsdatablade, demo-videoer, brugsanvisninger m.m. findes på: www.unipak.dk

Vi udvikler løbende vore produkter og forbeholder os derfor retten til ændringer uden forudgående varsel.

Ovenstående oplysninger er givet på basis af tests og erfaringer. Da brugen af produktet er uden for vores kontrol, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation.