

# PAKOL



## ПРИМЕНЕНИЕ

Паста для герметизации резьбовых соединений **PAKOL** применяется вместе с льняными волокнами для уплотнения резьбовых соединений в установках для бензина, дизельного топлива, масла и нефтепродуктов. Изготовлена на основе шеллака.

## ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Может растворяться насыщенным хлористым этиленом. Не используется в газовых установках.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**PAKOL** вместе с льняными волокнами обеспечивает абсолютную герметичность на резьбе всех типов, а также на фланцевых соединениях.

Диапазон рабочих температур от - 60°C до + 80 C.

Максимальное давление 30 бар. Устойчив к вибрациям.

## РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Хранить **PAKOL** следует в плотно закрытой емкости в хорошо проветриваемом помещении.

1. Тщательно очистить резьбу от грязи, масла, металлической стружки.
  2. Хорошо перемешать/встряхнуть пасту **PAKOL**.
  3. Нанести на резьбу кистью тонкий слой пасты. Дать подсохнуть в течение нескольких минут.
  4. Льняную прядь намотать на резьбу равномерно и плотно в направлении шага резьбы
  5. Нанести два ровных слоя пасты с интервалом около одной минуты. **ВАЖНО!** Лен должен пропитаться **PAKOL**.
  6. Дать мастике подсохнуть в течение 30-60 сек. (пока состав не станет матовым).
  7. Собрать соединение и дать пасте отвердеть в течение 12-24 часов (в зависимости от температуры окружающей среды). (Очень важно, при контакте с дизельным топливом или горючими маслами). Во время работы обеспечить хорошую вентиляцию.
- Плотно закройте упаковку продукта после использования.
- Хранить **PAKOL** следует в плотно закрытой емкости в хорошо проветриваемом помещении.

## ВАЖНО!!!

Системы подачи легких видов топлива (дизельное топливо, мазут и т.п) должны быть запущены в эксплуатацию не ранее, чем через 24 часа после сборки.

## **СЕРТИФИКАЦИЯ**

Эффективность пасты **PAKOL** была тщательно проверена и подтверждена Датским Технологическим Институтом. Копии протоколов этих тестов мы можем отправить по дополнительному запросу.

## **ХРАНЕНИЕ**

Хранить пасту **PAKOL** следует в плотно закрытой емкости в хорошо проветриваемом помещении.

## **Упаковка**

<b>ПРОДУКТ</b>	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>	<b>АРТИКУЛ</b>
250мл. банка с кистью	(24шт./коробка)	6000025
1л. банка	(6шт./коробка )	6000100

Информация предоставляется на основании результатов испытаний и опыта. Поскольку мы постоянно развиваем наши продукты, мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Данные, содержащиеся в данной инструкции, носят исключительно информационный характер и считаются рекомендательными. Мы не несём ответственность за результаты, полученные другими организациями при использовании данного товара не по назначению. Потребитель берёт на себя ответственность при использовании данного товара в иных целях, не упомянутых в данной инструкции. Продукт использовать по прямому назначению. Рекомендуется сделать пробную установку, чтобы удостовериться, что продукт предназначен для требуемой задачи.

# **Pakol**