

# Unicord

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**UNICORD** представляет собой белый неклеящийся тефлоновый шнур, произведенный из 100% политетрафторэтилена (PTFE).

## ПРИМЕНЕНИЕ

**UNICORD** идеально подходит для уплотнения соединительных муфт, фланцевых соединений и резьбовых соединений очень большого диаметра в системах отопления, питьевой воды.

**UNICORD** также используется для герметизации в системах вентиляции, сжатого воздуха, в системах с химическими веществами.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**UNICORD** (Диаметр 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8мм)(плотность 1,5г./см<sup>3</sup>). Используется для герметизации фланцевых и резьбовых соединений очень большого диаметра. Рекомендуемый диапазон температур от -200° С до +260° С. Максимальное давление: 60 бар. Исключительная прочность и высокая молекулярная масса соединения углеродно-фтористого волокна наделяет тефлоновый шнур рядом выдающихся качеств. Устойчив к воздействию температуры от -200° С до +260° С. **UNICORD** устойчив практически ко всем типам кислот, щелочей, растворителей, химикатов и т.д. за исключением фтора, некоторых производных фторида и расплавленных щелочных металлов. Очень низкий коэффициент трения. Не воспламеняется (стандарт D-635 и D-470). Не подвержен износу. Обладает высокой прочностью при растяжении даже при низких температурах. Устойчив к механическим влияниям в т.ч. к изгибам и вибрациям.

## РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Отрезать PTFE шнур **UNICORD** необходимой длины. Для обеспечения надёжного уплотнения наматывайте шнур по кругу с крестовым пересечением.

Для некоторых муфтовых соединений тефлоновый шнур **UNICORD** должен отрезаться под углом для того, чтобы концы образовали герметичное уплотнение во время сборки.

## УПАКОВКА

ПРОДУКТ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	АТИКУЛ
UNICORD 2мм	(Поставляется в погонных метрах)	1000822
UNICORD 3мм	(Поставляется в погонных метрах)	1000832
UNICORD 4мм	(Поставляется в погонных метрах)	1000842
UNICORD 5мм	(Поставляется в погонных метрах)	1000850
UNICORD 6мм	(Поставляется в погонных метрах)	1000860
UNICORD 7мм	(Поставляется в погонных метрах)	1000870
UNICORD 8мм	(Поставляется в погонных метрах)	1000880

Информация предоставляется на основании результатов испытаний и опыта. Поскольку мы постоянно развиваем наши продукты, мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Данные, содержащиеся в данной инструкции, носят исключительно информационный характер и считаются рекомендательными. Мы не несём ответственность за результаты, полученные другими организациями при использовании данного товара не по назначению. Потребитель берёт на себя ответственность при использовании данного товара в иных целях, не упомянутых в данной инструкции. Продукт использовать по прямому назначению. Рекомендуется сделать пробную установку, чтобы удостовериться, что продукт предназначен для требуемой задачи.