

Multipak



PRODUKTBESKRIVELSE:

MULTIPAK er en lysegrå, ikke-hærdende højviskos paksalve bestående af en forsæbning iblandet naturligt forekommende mineraler og viskositetsregulerende olier. Samtlige indholdsstoffer er tilladt som tilsætningsstoffer til fødevarer og lign. Godkendt efter EN 751-2 til både DRIKKEVAND og GAS.

ANVENDELSE:

MULTIPAK anvendes sammen med pakgarn til pakning af gevindsamlinger på røranlæg for NATURGAS, bygas og flaskegas. Er også velegnet til drikkevand, damp og trykluft. Velegnet til anlæg med antifrostvæsker, fx ethylenglycol/vand.

TEKNISKE EGENSKABER:

MULTIPAK er godkendt til brug i forbindelse med alle tre gasfamilier og til drikkevand. Udover sin tættende virkning letter MULTIPAK samling og senere adskillelse af rørene, da paksalven aldrig tørrer ud.

MULTIPAK er ganske problemfri at anvende og meget økonomisk i brug.

MULTIPAK er godkendt efter EN 751-2 og DIN 30660 af DVGW i Tyskland. Desuden DG-godkendt til naturgas, bygas og flaskegas, DG-3966. Multipak kan også anvendes ved lave temperaturer, idet Multipaks frysepunkt er lavere end -20°C . Max. anvendelsestemperatur $130 - 140^{\circ}\text{C}$ pga. risiko for svidning af pakgarnet.

BRUGSANVISNING:

Rengør gevindet. Påfør pakgarn jævnt og stramt i gevindets stigningsretning.

MULTIPAK påføres derefter det pakkede gevind i jævnt og fyldigt lag, hvorefter sammenspænding straks kan foretages.

Overskydende paksalve fjernes med en klud eller et stykke papir.

Ovenstående oplysninger er givet på basis af tests og erfaringer. Da vi ikke har kontrol over brugen af produktet, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation.

GODKENDELSE:

MULTIPAK er godkendt efter EN 751-2 og DIN 30660 af DVGW i Tyskland. Desuden DG-godkendt til naturgas, bygas og flaskegas, Typegodkendelsesnummer DG-3966. Multipak kan også anvendes ved lave temperaturer, idet frysepunktet er mindre end -20°C .

EMBALLERING:	Emballage	varenr.	VVS-nr.	RSK-nr	NRF-nr	LVI-nr
50 g. tube	(24 stk./krt.)	5520005	271354105	4051586	9507794	3265138
200 g. tube	(24 stk./krt.)	5520020	271354120	4051587	9507795	3265139
300 g. bæger	(12 stk./krt.)	5520030	271354130	4051588	9507796	3265140

Læs i øvrigt SIKKERHEDSDATABLAD, der kan printes ud fra vores hjemmeside: www.unipak.dk

Da vi løbende udvikler vore produkter, forbeholder vi os retten til ændringer i specifikationerne uden forudgående varsel.