

S.A.N.[®]

GLIDEMIDDEL



PRODUKTBESKRIVELSE

S.A.N.[®] silikonespray er et silikoneglidemiddel fremstillet af en klar, lugtsvag silikoneolie.

S.A.N.[®] spray er en multianvendelig og effektiv spray, helt ozonskadelige drivgasser og et meget højt indhold af silikoneolie (30%). NSF-godkendt (tidligere FDA) til brug i fødevarerindustrien.

TEKNISKE EGENSKABER

S.A.N.[®] spray er meget velegnet som glidemiddel ved montage af plastmufferør, gummilister og -pakninger, ved trækning af installationskabler i rør og som fugtisolation af strømførende dele. Modvirker ældning af gummi. S.A.N.[®] spray er desuden et effektivt og hurtigtvirkende smøremiddel til træge låse, hængsler, beslag, værktøj m.m.

Prøv fx. at sprøjte savbladet (på en fuchsswans/håndsav) med et lag S.A.N.[®] spray!!!

BRUGSANVISNING

Rengør delene, der skal monteres, for sand, jord og anden snavs.

Ryst dåsen let. S.A.N. er udstyret med en specialventil, som muliggør anvendelse af spraydåsen på hovedet så spraydåsesens holdes som det er mest praktisk i situationen. Der sprayeres ca. 10 - 20 cm. fra emnet. Sprøjt et jævnt lag S.A.N.[®] glidemiddel på delene, hvorefter samling straks kan foretages. Skal S.A.N.[®] spray anvendes som smøremiddel til hængsler o.l., holdes dysen ganske tæt på emnet. Tryk forsigtigt på dysen og lad virke lidt (motionér evt. emnerne lidt således silikoneolien kan trænge helt ind).

S.A.N.[®] spray tørrer ikke ind, hvorfor senere efterjustering let kan udføres.

Ovenstående oplysninger er givet på basis af tests og erfaringer. Da vi ikke har kontrol over brugen af produktet, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation.

FORSIGTIG! Pas på ikke få S.A.N.[®] spray på gulve og såler, da det vil medføre stor risiko for faldulykker. Aftørring af S.A.N. er nødvendig på vægge, gulve og malede flader for at undgå misfarvninger.

Brug aldrig silikoneolier i forbindelse med malerarbejde. Selv meget små mængder forhindrer maling i at hæfte.

EMBALLERING						
	Emballage	Varenr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
500 ml. aerosoldåse	(12 ds./krt.)	2000003	06 1721 006	3115124	9507868	2241458

Læs i øvrigt SIKKERHEDSDATABLAD.

Da vi løbende udvikler vore produkter, forbeholder vi os retten til ændringer uden forudgående varsel.