



## Rensvæske til solfangerinstallationer

### Multiseal® SOR

Multiseal® SOR er egnet til rengøring af solsystemer, der drives med både vakuumrørkollektorer eller konventionelle kollektorer.

Emballage	Vare-nr.	EAN	VVS-nr.
10 liter	8031100	5708923800527	251227010

#### BEMÆRK!

Tøm systemet, der skal rengøres, fuldstændigt for at opnå de bedste rengøringsresultater. Hvis Multiseal SOR bliver fortyndet

af varmeoverførselsmediet eller vand, vil rengøringseffekten af produktet vil falde.

## BRUGSANVISNING:

Anlægget, der skal skylles, skal først tømmes helt for at opnå en optimal effekt af rengøringen, da denne ellers aftager ved fortynding med varmemedie eller vand.

Derudover skal solfangerne dækkes til inden skylningen. Efterfølgende fyldes systemet med Multiseal SOR, og mediet cirkulerer ved 50-60° C i ca. 1-2 timer. Af hensyn til de elastomer-materialer, der anvendes i solfangeranlæg, f.eks. EPDM, skal højere temperaturer undgås. Afhængigt af forureningsniveauet skal proceduren evt. gentages flere gange. Efter afsluttet rengøring skal anlægget så vidt muligt tømmes helt igen. Eventuelle restmængder i systemet blæses ud ved hjælp af trykluft.

#### Beskyttelsesforanstaltninger Multiseal SOR:

Ved omgang med Multiseal SOR skal de for brændbare væsker sædvanlige og ved håndtering af kemikalier nødvendige forsigtigheds- og arbejds-hygieniske beskyttelsesforanstaltninger samt angivelserne i sikkerhedsdatabladet følges nøje.

**Sørg for god ventilation af rummet!**

**Ryging forbudt!**

**Sikkerhedsanvisninger:**

**Træf de almindelige sikkerhedsforanstaltninger ved håndtering af kemikalier!**

**Anvend gummihandsker og beskyttelsesbriller, undgå kontakt med huden og øjnene!**

**Opbevares utilgængeligt for børn!**

**Blandingsforhold:**

Anvendes ufortyndet

**Egnethed til opbevaring:**

5 år fra fremstillingsdato.

**Bortskaffelse:**

Rester, der ikke kan genbruges, skal afleveres til specialbehandling i henhold til de lokale bestemmelser, f.eks. forbrænding ved et godkendt anlæg.

Efter spild eller lækager skal Multiseal SOR opsamles med egnet materiale og bortskaffes efter forskrifterne.

*Vores angivelser svarer til vores nuværende erfaringer.*

*Med forbehold for tekniske ændringer.*

*Sikkerhedsdatablade kan downloades på [www.unipak.dk](http://www.unipak.dk)*