

Glidex

Armaturfedt



PRODUKTBESKRIVELSE

GLIDEX armaturfedt, er fremstillet af en 100% ren, lugtsvag silikoneolie.
GLIDEX armaturfedt fås i en lille og handy plasttube med 30g.

TEKNISKE EGENSKABER

GLIDEX armaturfedt er fremstillet til smøring af O-ringe i drikkevandsarmaturer. TZW-godkendt til drikkevand. Glidex armaturfedt er særdeles velegnet til EPDM- og NBR-gummi.
Temperaturbelastning fra -40 til +200 °C.

BRUGSANVISNING

Generelt: Rengør delene, der skal monteres for evt. kalk, sand og anden snavs.

Udførsel: Pres en "passende" mængde armaturfedt ud af tuben og fordel armaturfedt jævnt på emnerne som skal samles/behandles. Samling foretages.

FORSIGTIG! Pas på ikke at få GLIDEX *armaturfedt* på gulve og såler, da det vil medføre stor risiko for faldulykker.

Brug aldrig silikoneolier i forbindelse med malerarbejde. Selv meget små mængder forhindrer maling i at hæfte.

EMBALLERING					
	Emballage	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI- nr.
30 gr. tube	24 stk./kasse	74 5314 030	834 60 10	950 77 99	3265410

Læs i øvrigt **SIKKERHEDSDATABLAD**