



**Flydende tætning til nedgravede (jordforlagte) kloakker og afløb
(2-komponentsystem)**

Multiseal® HC 60 Hærder

(kan kun anvendes sammen med Multiseal Kloak).



Emballage	Vare-nr.	EAN	VVS-nr.
10 liter	8023100	5708923800367	251221810

Tokomponentsystem ved vandtab i nedgravede kloakledninger. Må kun anvendes sammen med Multiseal Kloak. Multiseal HC 60/hærder og Multiseal Kloak kan anvendes til alle branchekendte rørmaterialer (plastic, støbejern, porcelæn, beton, bly). Lækager i rør eller muffesamlinger kan tætnes. Multiseal Kloak hærder på og uden om røret i forbindelse med Multiseal HC 60. Der dannes en mekanisk forsegling af lækagen. Tætningen med Multiseal HC 60/hærder og Multiseal Kloak er permanent og modstandsdygtig overfor ældning.

BEMÆRK!

Inden tætning med Multiseal Kloak og Multiseal HC 60 skal rørledningen rengøres grundigt. Multiseal Kloak og Multiseal HC 60/hærder må ikke blandes med hinanden! Multiseal Kloak og Multiseal HC 60 kan genanvendes.

BRUGSANVISNING:

Før brugen af Multiseal Kloak afspærres kloakrøret og fyldes med vand som en test for at finde ud af, hvor stort vandtabet er. Tøm herefter kloakrøret for vand. Herpå afspærres det rengjorte afløbsrør igen (Multiseal-spærreballon, testprop osv. placeres med inspektionskamera). Pump Multiseal Kloak (uden hærder) ind i røret med en egnet pumpe. Lad Multiseal Kloak stå i røret i ca. 1 time. Pump Multiseal Kloak fuldstændig ud igen, og skyl pumpen. Pump straks hærder Multiseal HC 60 ind i røret. Lad det stå i 1 time. Pump Multiseal HC 60-hærderen ud igen, tøm røret helt, og skyl pumpen. Gennemfør den nævnte procedure en gang mere. Hvis der anden gang ikke forbruges mere HC 60, er lækagen i røret tætnet. Ellers skal hele proceduren gentages igen. Normalt er to gange dog tilstrækkeligt til at sikre en vellykket tætning. Fjern eventuelle produktrester mekanisk, og skyl røret med rent vand. Belastningstesten med 0,5 bar tryk kan gennemføres, efter tætningen er hærdet i 12-24 timer.

Maksimalt vandtab:

Vandtabets størrelse må ikke overskride 70 % af volumen af rørsektionen, der skal tætnes, inden for 15 minutter.

Træf de almindelige sikkerhedsforanstaltninger ved håndtering af kemikalier.

Opbevares utilgængeligt for børn!

Bortskaffelse:

Se sikkerhedsdatablad.

Blandingsforhold:

Anvendes ufortyndet

Hyldelevetid:

5 år fra fremstillingsdato, beskyttes mod frost.

*Vores angivelser svarer til vores nuværende erfaringer.
Med forbehold for tekniske ændringer.
Sikkerhedsdatablade kan downloades på www.unipak.dk*