

Glidex

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



SPECIAL GLIDEX-высокоэффективные смазочные

материалы на мыльной основе, предназначенные для соединения соединений и металлических труб.

SPECIAL GLIDEX упрощает соединение трубных рукавов изготовленных с чугуна, пластмассы, бетона и других материалов. **SPECIAL GLIDEX** даже в мокрой/ влажной среде обладает хорошей адгезией.

SPECIAL GLIDEX может быть использован при температурных диапазонах до -5°C .

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Очистить место соединений от песка, земли и грязи. Нанести **SPECIAL GLIDEX** ровным слоем на раструб, тем самым облегчив процесс сборки деталей. **SPECIAL GLIDEX** наносится либо кистью. Далее следуйте согласно инструкции по монтажу производителя труб.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Смывается водой. При попадании в глаза следует промыть водой. **ВНИМАНИЕ:** при попадании на пол, тщательно очистить поверхность во избежание случаев падения. При попадании на одежду легко удаляется при машинной стирке.

УПАКОВКА

ПРОДУКТ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	АРТИКУЛ
SPECIAL GLIDEX	ведёрко 1кг(6 шт/коробка)	2220100
SPECIAL GLIDEX	ведёрко 5кг(1 шт)	2220500

Информация предоставляется на основании результатов испытаний и опыта. Поскольку мы постоянно развиваем наши продукты, мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Данные, содержащиеся в данной инструкции, носят исключительно информационный характер и считаются рекомендательными. Мы не несём ответственность за результаты, полученные другими организациями при использовании данного товара не по назначению. Потребитель берёт на себя ответственность при использовании данного товара в иных целях, не упомянутых в данной инструкции. Продукт использовать по прямому назначению. Рекомендуется сделать пробную установку, чтобы удостовериться, что продукт предназначен для требуемой задачи.