



Frost- og rustbeskyttelse til alle systemer

Multiseal® FS

Beskytter varme- og kølesystemer mod frost-, rust- og korrosionsskader. Kan også anvendes til anlæg med varmepumper samt gulvvarme- og solfangeranlæg.

Emballage	Vare-nr.	EAN	VVS-nr.
5 liter	8027050	5708923800435	251228050
10 liter	8027100	5708923800442	251228110

Beskytter varmeanlæg mod at fryse. Multiseal FS er en produktblanding i høj kvalitet til sikker beskyttelse mod frost- og rustskader. Multiseal FS indeholder propylenglykol.

BEMÆRK!

Varme anlægget skal være frit for additiver såsom flydende tætningsmidler, korrosionsbeskyttelse og andre frostbeskyttelsesmidler. Ved korrekt brug opstår der ingen skader på pumper, styreventiler og tætninger.

Inden brug af produktet anbefaler vi at skylle anlægget grundigt for at fjerne aflejringer og kontaminering.

BRUGSANVISNING:

Fastså evt. vandindholdet i anlægget ved at tømme varmeanlægget igennem en vandmåler. Fyld anlægget halvt op med vand igen. Pump derefter den nødvendige mængde Multiseal FS ind i anlægget med fyldepumpen (Multiseal G 20 eller Multiseal G 21 J). Fyld derefter anlægget med vand, og luft det ud. Indholdet af frostbeskyttelse skal kontrolleres efter flere timers cirkulation ved hjælp af Multiseal Frostbeskyttelsestester. Det anbefales at kontrollere indholdet af frostbeskyttelse årligt og supplere op efter behov. Testapparatet skal fastslå propylenglykolindholdet. Glykolholdige frostbeskyttelser som Multiseal FS bør ikke påfyldes anlæg der indeholder forzinkede rør.

Beregningstabel for indholdsmængder, se efterfølgende tabel.

Sikkerhedsdata Multiseal FS:

Træf de almindelige sikkerhedsforanstaltninger ved håndtering af kemikalier.

Opbevares utilgængeligt for børn!

Undgå kontakt med øjnene og huden, og bær beskyttelsesbriller!

Blandingsforhold: Afhænger af den ønskede grad af frostbeskyttelse (se tabellen)

Bortskaffelse: Se sikkerhedsdatablad.

Hyldelevetid: 5 år fra fremstillingsdato.

Vores angivelser svarer til vores nuværende erfaringer. Med forbehold for tekniske ændringer.

Sikkerhedsdatablade kan downloades på www.unipak.dk

BLANDINGSFORHOLD:

Varme anlæggets vandindhold	Mængden af anlægsvand der skal aftappes	Påfyldningsmængde Multiseal frostbeskyttelse	Beskyttelse til
100 liter	- 12 liter	+ 12 liter	- 3°C
100 liter	- 18 liter	+ 18 liter	- 6°C
100 liter	- 25 liter	+ 25 liter	- 10°C
100 liter	- 32 liter	+ 32 liter	- 15°C
100 liter	- 40 liter	+ 40 liter	- 20°C