

Unigum



PRODUKTBEKRIVELSE:

UNIGUM er en ikke-hærdende syntetisk gummikit, helt fri for organiske opløsningsmidler.

ANVENDELSE:

UNIGUM anvendes primært til pakning ved tilslutning af klosetskåle og køkkenafløb samt ved ilægning af stålvaske, men kan desuden anvendes til talrige andre formål, hvor en smidig, klæbende og ikke-hærdende kit er ønskelig. UNIGUM kan således også anvendes udendørs til tætning af tagrender, nedløbsrør, tagbelægninger af eternit, blik m.v. UNIGUMs gode vedhæftningsevne gør det muligt, at anvende det på så forskellige materialer som metal, træ, glas, beton, plast m.m.

TEKNISKE EGENSKABER:

UNIGUM gummikit...

- ✓hærder aldrig
- ✓forbliver smidig - upåvirkelig af arbejdende materialer!
- ✓forbliver klæbende - ingen fremtidige utætheder!
- ✓er let at forme - også når det er koldt!
- ✓er vejrbestandig
- ✓hænger ikke fast i fingrene
- ✓kan overmales
- ✓er miljøvenlig - 0% opløsningsmidler
- ✓er helt lugtfri

BRUGSANVISNING:

Generelt: Rengør pakfladerne omhyggeligt. UNIGUM æltes let før brug.

Tilslutning af toilet: Fyld mellemrummet mellem afløbstud og muffe ca. halvt op med alm. pakningsmateriale (evt. pakgarn). Rul UNIGUM ud i en tykkelse svarende til afstanden mellem tud og muffe. Læg UNIGUM i mellemrummet og sørg for jævn fyldning og pres godt sammen for hver 1-2 cm. i højden. Pres godt ud mod siderne. Fyld op til lidt over overkanten af muffen og pres sammen. Afskær overfladen med en kniv.

Ilægning af stålvaske: Rul UNIGUM ud i en tykkelse af 8 - 10 mm. Tryk UNIGUM let fast under kanten på stålvasken. Fastspænd vasken til bordpladen. Overskud, der presses ud mellem vask og bordplade fjernes let med kniv eller spartel. I modsætning til sanitets- og bygningssilikone hærder UNIGUM aldrig, hvorfor vasken på et senere tidspunkt problemfrit kan tages op (i forbindelse med service, reparation eller udskiftning) uden risiko for ødelæggelse af bordpladen.

Ovenstående oplysninger er givet på basis af tests og erfaringer. Da vi ikke har kontrol over brugen af produktet, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation.

FORSØG:

Der eksisterer ikke VA eller andre godkendelseskrav til sanitetsskit.

EMBALLERING:						
	Emballage	Varenr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
250 g. plastbæger	(48 stk./krt.)	6500025	271555002	4050749	9507809	3265197
500 g. plastbæger	(24 stk./krt.)	6500050	271555005	4050750	9507811	3265198
1500 g. plastbæger	(12 stk./krt.)	6500150	271555015	4050751	9507812	3265199
4,5 kg. spand	-	6500450	271555045	4050752	9507813	3265200

Læs i øvrigt SIKKERHEDSDATABLAD, der kan printes ud fra vores hjemmeside: www.unipak.dk. Da vi løbende udvikler vore produkter, forbeholder vi os retten til ændringer uden forudgående varsel.