



Flydende tætning til svømmebassiner

## Multiseal® Pool

Multiseal® Pool flydende tætning afhjælper lækager i svømmebassiner.

Emballage	Vare-nr.	EAN	VVS-nr.
5 liter	8020050	5708923800268	251215050
10 liter	8020100	5708923800275	251215110

### BEMÆRK!

Multiseal Pool tætnet betonbassiner og segmentbassiner. Svømmebassinets udseende forbliver uændret.



### VIGTIGT!

Efter seismiske rystelser (jordskælv) eller andre bevægelser i jorden kan der opstå nye utætheder i svømmebassinet. Må ikke anvendes ved en vandhårdhed på mere end 25°.

## BRUGSANVISNING:

Afspær eller frakobl cirkulationspumpe og filtre. Hæld den passende mængde Multiseal Pool i svømmebassinet. **Ryst beholderen med Multiseal Pool grundigt før brug.** Fjern straks Multiseal Pool-koncentrat fra genstande (fliser, håndvaske osv.) med vand, da der ellers sker en krystallisering, der ikke kan fjernes.

Skab cirkulation i svømmebassinet uden filtre. Dette kan ske ved hjælp af en grundvand-/spildevandpumpe, der placeres i svømmebassinet. Lad cirkulationen køre i 1-3 dage, indtil svømmebassinet er tætnet. Tøm derefter svømmebassinet, og fjern produktresterne fra kanten, eller filtrér fibre ud af vandet og indstil pH-værdien i vandet igen med pH minus.

**Træf de almindelige sikkerhedsforanstaltninger ved håndtering af kemikalier.**

**Opbevares utilgængeligt for børn!**

### Bortskaffelse:

Se sikkerhedsdatablad.

### Blandingsforhold:

1:1000 = 1 liter Multiseal 10 Pool til 1000 liter vand i svømmebassinet.

### Hyldelevetid:

5 år fra fremstillingsdato, beskyttes mod frost.

*Vores angivelser svarer til vores nuværende erfaringer.  
Med forbehold for tekniske ændringer.  
Sikkerhedsdatablade kan downloades på [www.unipak.dk](http://www.unipak.dk)*