

Multitec

LÆKSØGESPRAY



АЭРОЗОЛЬ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ УТЕЧЕК

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Состав **MULTITEC** представляет собой вспенивающееся средство для выявления утечек в вентиляционных и газовых трубах на основе специально разработанных поверхностно-активных веществ (синтетические моющие средства) в удобной аэрозольной упаковке.

СВОЙСТВА

MULTITEC сразу выявляет место даже самой маленькой утечки, т.к. пена действует незамедлительно и выходит в виде пузырей в местах пропускания воздуха или газа. **MULTITEC** используется без предварительной подготовки и очистки труб. Продукт обладает благоприятным для кожи pH, в качестве распыляющегося вещества используется углекислый газ (CO₂), который не опасен для здоровья, не воспламеняется. Морозостойкий.

ИНСТРУКЦИИ

Распылите **MULTITEC** на стыках труб или в местах, где есть подозрение или риск образования утечки. Место утечки будет сразу выявлено, в этом месте раствор будет пузыриться и выходить наружу. **MULTITEC** оборудован специальным клапаном, который позволяет использовать аэрозольный баллончик в перевернутом положении.

При очень низкой температуре давление в аэрозольном баллончике будет падать, но вернется в прежнее состояние при нагревании. Если вам постоянно приходится работать при низких температурах или температура тестируемого оборудования ниже -10° C, рекомендуем использовать Multitec -30° C, который разработан специально для работы в подобных условиях. Примечание: Убедитесь, что продукт подходит для обрабатываемого оборудования (**MULTITEC** может вступить в реакцию с некоторыми видами пластмасс, такими, как: [полифенилсульфон \(PPSU\)](#) и поликарбонат), также удостоверьтесь в том, что участок оборудования, на который наносили продукт, промыт водой. Никогда не подвергайте аэрозоль действию температур более 50° C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Вытрите остатки аэрозоля с помощью влажной ткани. **MULTITEC** содержит поверхностно-активные вещества (синтетическое мыло), поэтому для избежания случаев падения убедитесь, что жидкость удалена с поверхности. Хотя **MULTITEC** имеет показатель pH не вредный для кожи (прибл. 6.4), при попадании состава в глаза их необходимо промыть обильным количеством воды. Используйте защитные очки!

СЕРТИФИКАЦИЯ

MULTITEC протестирован и одобрен "Danmarks Gasmateriel Prøvning", № апробации: DG - TV-00107.

УПАКОВКА

ПРОДУКТ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	АРТИКУЛ
Аэрозоль 400 мл	(12 шт/коробка)	2700040
Аэрозоль 400 мл -30°C	(12 шт/коробка)	2700041

Информация предоставляется на основании результатов испытаний и опыта. Поскольку мы постоянно развиваем наши продукты, мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Данные, содержащиеся в данной инструкции, носят исключительно информационный характер и считаются рекомендательными. Мы не несём ответственность за результаты, полученные другими организациями при использовании данного товара не по назначению. Потребитель берёт на себя ответственность при использовании данного товара в иных целях, не упомянутых в данной инструкции. Продукт использовать по прямому назначению. Рекомендуется сделать пробную установку, чтобы удостовериться, что продукт предназначен для требуемой задачи.