

Loxéal



TUOTESELOSTE:

LOXEAL on täydellinen, mutta kohtuullinen ohjelma laatutuotteita ammattilaisille. Ne sopivat erityisesti putkien tiivistykseen, pulttien- ja ruuvien lukitukseen samoin kuin laakerien varmistukseen. LOXEALin anaerobinen liima polymerisoituu (kovettuu) metallipintojen välissä poistaen samalla ilman. Metallipintojen mikroskooppisten epätasaisuuksien täydellinen täyttyminen varmistaa mekaanisten voimien jakautumisen tasaisesti koko liitokseen ja näin saadaan mahdollisimman hyvä tiivistys ei pelkästään vedelle ja ilmalle, mutta myös kaasuille, hapelle, öljyille, bensiinille ja kemikaaleille. Lisäksi LOXEALin liimat vastustavat syöpymistä. LOXEAL on myös "pikaliima" (syanoakrylaattiliima) metallien, muovien, kumin yms. salamannopeaan liimaamiseen.

KÄYTTÖOHJE:

KIERRETIIVISTE:

LOXEAL-kierrettiiviste kiinnittää ja tiivistää kierreliitokset vedeltä, kuumalta, kaasulta, ilmalla, öljyiltä, hiilivedyiltä ja monilta kemikaaleilta. LOXEAL-kierrettiiviste kestää kuumuutta ja tärinää ja sitä on saatavana erilaisilla tartuntavoimilla.

- 18-10 :** PTFE-muokattu yleiskierrettiiviste, jolla tiivistetty liitos on helppo myöhemmin avata Tiivistää heti kohtuulliselta paineelta. Lämpötilankesto -55°C - +150°C. Katso lisäksi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
- 53-14 :** Herkkäliikkeinen kierrettiiviste hydraulikkaan ja pneumatiikkaan. Suurin putken halkaisija ¾" . Lämpötilankesto -55°C - +150°C. Katso lisäksi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
- 58-11 :** Suuriviskoosinen kierrettiiviste hyväksytty KAASULLE (DG-3625). Sopii hyvin myös hapelle, LPG:lle ja vedelle. Suurin halk. 3" ja toleranssi 0,5 mm. Keltainen värikoodi kaasuille. Lämpötilankesto -55°C - +150°C. Katso lisäksi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
- 86-72 :** Pysyvästi vahva kierreliima korkeisiin lämpötiloihin (enint. 230 °C). Sopii myös hyvin kierteiden varmistukseen. Vedelle, öljyille, hiilivedyille, paineilmaalle, kemikaaleille, höyrylle. Suurin halk. 2" ja toleranssi 0,3 mm. Katso lisäksi KÄYTTÖTURVATIEDOTE

KIERRELUKITUS:

LOXEAL-kierrelukitus on ihanteellista muttereiden, kierretappien, ruuvien ja muiden kierreliitosten lukitukseen. Kierreliitokset eivät aukea tärinän tai mekaanisten voimien vaikutuksesta.

- 55-03 :** Anaerobinen kierrevarmiste. Keskivahva. Voidaan käyttää öljytyille pinnoille. Kestää vettä, öljyä, hiilivetyjä, paineilmaa, kemikaaleja. Max M36 / 0,25 mm toleranssi. Lämpötilankesto -55°C - +150°C. Lue lisäksi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
- 83-54 :** Anaerobinen kierrevarmiste. Pysyvästi vahva. Ruuvitappien yms. lukitukseen. Kestää vettä, öljyä, hiilivetyjä, paineilmaa, kemikaaleja. Max M36 / 0,15 mm toleranssi. Lämpötilankesto -55°C - +150°C. Lue lisäksi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Loxead

86-72 : Pysyvästi vahva kierrevarmiste. Lämpötilankesto 230 °C. Sopii myös hyvin kierteiden tiivistykseen. Kestää vettä, öljyä, hiilivetyjä, paineilmaa, kemikaaleja, höyryä. Max M56 / 0,3 mm toleranssi. Lämpötilankesto -50°C - +230°C.
Lue lisäksi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

LAAKERIVARMISTE:

LOXEAL-laakerivarmiste sopii laakereiden, holkkien, hammaspyörien ja lieriömäisten esineiden asennukseen. LOXEAL-laakerivarmiste vahvistaa kappaleiden puristusliitoksia ja sallii liukusovituksen. Kiinnittää osat suurilla toleransseilla, estää kiertymisen, korroosion ja nestevuodot.

53-11 : Herkkäliikkeinen yleisliima laakereiden, holkkien, ja muiden lieriömäisten sekä puristussovitetun kappaleiden varmistukseen. Keskivahva. Kestää vettä, öljyä, hiilivetyjä, paineilmaa, kemikaaleja. Max M36 / 0,12 mm toleranssi. Lämpötilankesto -55°C - +150°C.
Lue lisäksi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

82-33 : Herkkäliikkeinen aneeroibinen liima laakereiden, holkkien, ja muiden lieriömäisten sekä puristussovitetun kappaleiden varmistukseen. Voidaan käyttää öljyille pinnoille. Pysyvästi vahva. Kestää vettä, öljyä, hiilivetyjä, paineilmaa, kemikaaleja. Max M36 / 0,1 mm toleranssi. Lämpötilankesto -55°C - +150°C.
Lue lisäksi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KIIHDYTIM:

Aktivator 11 LOXEAL A-11 pikakiidytin vauhdittaa anaerobisen liiman polymerisaatiota. Sopii hyvin mataliin lämpötiloihin ja passiivisille metalleille, kuten ruostumaton teräs ja kromatut kappaleet.
Lue lisäksi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

SYANOAKRYYLAATTILIIMA "PIKALIIMA":

IS-23 : Yleispikaliima (syanoakrylaattiliima). Liimaa useimmat materiaalit muutamassa sekunnissa. Keskimääräinen kiinnittymisaika. Lämpötila-alue -50°C - +80°C.
Katso lisäksi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EMBALLERING:						
Produkt	Størrelse	Varenr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
18-10	50 ml putkilo	4018103	271344050	4051331	9507762	3188016
	75 ml "paljeputkilo"	4018105	271344075	4051349	9507758	3188013
	100 ml putkilo	4018107	271344100	4051321	9507761	3188014
	250 ml putkilo	4018107	271344250	4051323	9504501	3188015
53-11	10 ml putkilo	4053141	271348010	4051324	9504513	3188031
	50 ml putkilo	4053143	271348050	4051325	9504514	3188032
	250 ml putkilo	4053147	271348250	4051326	9504515	3188034
53-14	10 ml putkilo	4053141	271345010	4051327	9504502	3188026
	50 ml putkilo	4053143	271345050	4051328	9504503	3188027
	250 ml putkilo	4053147	271345250	4051329	9504504	3188029

Loxéal

55-03	10 ml putkilo	4055031	271343010	4051337	9507768	3188006
	50 ml putkilo	4055033	271343050	4051339	9504508	3188005
	250 ml putkilo	4055037	271343250	4051340	9504509	3188004
58-11	50 ml putkilo	4058113	271347050	4051332	9507763	3188017
	75 ml "paljeputkilo"	4058114	271347075	4051333	9507764	3188018
	100 ml putkilo	4058115	271347100	4051363	9507759	
	250 ml putkilo	4058117	271347250	4051341	9504505	3188019
82-33	10 ml putkilo	4082331	271348310	4051342	9504516	3188036
	50 ml putkilo	4082333	271348350	4051343	9504517	3188037
	250 ml putkilo	4082337	271348450	4051344	9504518	3188039
83-54	10 ml putkilo	4083541	271343310	4051338	9504511	3188008
	50 ml putkilo	4083543	271343350	4051345	9507769	3188007
	250 ml putkilo	4083547	271343450	4051346	9504512	3188009
86-72	10 ml putkilo	4086721	271344310	4051347	9504506	3188010
	50 ml putkilo	4086723	271344350	4051334	9507765	3188012
	250 ml putkilo	4086727	271344450	4051348	9504507	3188011
Aktivator 11	150 ml spray	4000116	271349150	4051335	9507766	3188022
Cyanoacrylat lim	20 g putkilo	4000232	271349020	4051336	9507767	3188001

Lisätietoja on käyttöturvallisuustiedotteessa: [Loxéal18-10,53-11,83-54](#) ja [Loxéal53-14,55-03,58-11](#) ja [Loxéal82-33](#) ja [Loxéal86-72](#) ja [Loxéal Instant 23](#) ja [Loxéal Aktivator11 Spray](#)

Koska kehitämme tuotteitamme jatkuvasti, pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta.