

# Pakol® Rörkitt

- by Unipak

## Pakol® Rörkitt för tätning av gängade fogar.

Pakol är ett flytande, rödbrunt tätningsmedel på shellackbas för bensin och olja.

### Pakol® Rörkitt

Pakol® är ett flytande tätningsmedel på shellackbas som används tillsammans med tätningsgarn för tätning av gängade rörförbindningar på system för bensin och olja. Tillsammans med tätningsgarn ger Pakol absolut täta förbindningar med alla typer av gängor och i väl slipade flänskopplingar. Bevarar tätheten under högt tryck (30 bar) samt vid temperatursvängningar (konstant temp. max. 80 °C) och vibrationer.

- HÖGT TRYCK (max 30 bar)
- TEMPERATURSVÄNGNINGAR (konstant temp max 80°C)
- VIBRATIONER



## BRUKSANVISNING:

1. Rengör gängen noga från smuts och olja.
2. Rör om/skaka Pakol ordentligt före användning.
3. Den rengjorda gängen penslas med ett skikt PAKOL.  
Låt torka ett ögonblick.
4. Lin påförs gängen jämnt och väl sträckt i gängans stigriktning.
5. Den lindade gängen påförs ett jämnt skikt PAKOL, eventuellt två gånger med en minuts mellanrum.  
VIKTIG! Linet/hampan måste vara helt genomblöt i Pakol.
6. Låt därefter PAKOL torka ett par minuter (till dess att tätningsmedlet ser matt ut) före ihopskrivningen.
7. Anläggningen bör torka/härda 12 - 24 timmar innan den tas i bruk. Rörssystem för DIESEL, ELDNINGSSOLJA och andra lätta oljetyper ska torka/härda i ett dygn innan de tas i bruk.
8. Sörj för GOD VENTILATION under arbetet.  
Läs den arbetshygieniska bruksanvisningen.  
Efter användning rengörs penseln i denaturerad sprit och förpackningen sluts till tätt.

Emballage		Vare-nr.	EAN-nr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
250 g burk med pensel	(24 stk./karton)	6000025	5708923093608	271353002	4051320	9507821	3265109
1 L burk	(6 stk./karton)	6000100	5708923093653	271353010	4051350	9507822	3265116

Ytterligare produktinformation, säkerhetsdatablad, demo-videoer, bruksanvisningar m.m. finns på: [www.unipak.dk](http://www.unipak.dk)  
Vi utvecklar fortlöpande våra produkter och förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående avisering.  
Ovenstående uppgifter är baserad på tester och erfarenhet. Eftersom användning av produkten är utanför vår kontroll, rekommenderas provinstallation för att säkerställa, att produkten är lämplig för den avsedda installationen.