

SÄKERHETSDATABLAD

UNITEC HOT

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Handelsnamn

UNITEC HOT

Unik formuleringsidentifierare (UFI)

KD10-H09F-800N-EMDU

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Lim - Tätningssmedel

Användningar som det avråds från

Inga särskilda

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Företagsuppgifter

Unipak A/S

Marktoften 3C

8464 Galten

Danmark

+45 8626 1177

E-post

sales@unipak.dk

Omarbetning

2022-04-29

SDB Version

1.0

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

HUS Giftinformationscentralen: 24 timmar om dygnet, tfn 09 471 977 (direkt) 09-4711 (växel)

HUS, Tukholmankatu 17, 00029 HUS (Helsinki)

När det är akut: Ring 112

Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Skin Sens. 1; H317, Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Aquatic Chronic 3; H412, Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram



Signalord

Varning

Faroangivelser

Kan orsaka allergisk hudreaktion. (H317)

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. (H412)

Skyddsangivelser

Allmänt

-

Förebyggande

Undvik utsläpp till miljön. (P273)

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. (P280)

Åtgärder

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål. (P302+P352)

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. (P305+P351+P338)

Förvaring

-

Avfall

-

Innehåller

N,N-m-fenylendimaleimid

2-fenoxietylmetakrylat

2.3. Andra faror

Annan märkning

Ej tillämpligt

Annat

Denna produkt innehåller N,N-m-fenylendimaleimid, som i pulverform klassificeras som mycket giftig vid inandning. När den finns i lösning, som i detta fall, kan sådan exponering uteslutas, och därför klassificeras inte denna produkt som sådan.

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnen.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Produkt/Ämne	Identifierare	% w/w	Klassificering	Noter
2,2-bis,4-,metakryloxi,etoxi,fenyl,propan	CAS-nr.: 41637-38-1 EG-nr.: 609-946-4 REACH: 01-2119980659-17 Indexnr.:	60-100%	Aquatic Chronic 4, H413	
N,N-m-fenylendimaleimid	CAS-nr.: 3006-93-7 EG-nr.: 221-112-8 REACH: 01-2120756106-57 Indexnr.:	10 -< 20%	Acute Tox. 4, H302 Skin Sens. 1A, H317 Acute Tox. 2, H330 Aquatic Chronic 2, H411	
destillat (petroleum), vätebehandlade medeltunga	CAS-nr.: 8042-47-5 EG-nr.: 232-455-8 REACH: 01-2119487078-27 Indexnr.:	1 - 5%	Asp. Tox. 1, H304	
2-fenoxietylmetakrylat	CAS-nr.: 10595-06-9	1 - 5%	Skin Sens. 1A, H317 Repr. 2, H361	

EG-nr.: 234-201-1

Aquatic Chronic 2, H411

REACH: 01-2120752383-55

Indexnr.:

Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 - om de är tillgängliga.

Annan information

Inga särskilda

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt

Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad.

Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. Ge aldrig en medvetslös person vatten eller liknande.

Inandning

I fall av andningssvårigheter eller irritation i andningsvägarna: Flytta den skadade personen till frisk luft direkt och håll personen under uppsyn.

Hudkontakt

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål.

Avlägsna förorenade kläder och skor. Hud som har varit i kontakt med materialet tvättas grundligt med tvål och vatten. Använd EJ organiska lösningsmedel.

Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

Kontakt med ögonen

I fall av ögonirritation: Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj genast ögonen med rikliga mängder vatten (20-30 °C) tills irritationen upphör. Normalt är under 5 minuters sköljning tillräckligt.

Förtäring

Ge personen rikligt att dricka och håll personen under uppsyn. Vid illamående: Kontakta omgående läkare och ta med detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten. Framkalla ej kräkning, annat än om läkaren rekommenderar detta. Sänk huvudet så att eventuella kräkningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen.

Brännskada

Ej tillämpligt

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Överkänslighetsreaktioner: Produkten innehåller ämnen som kan utlösa en allergisk reaktion vid hudkontakt. Allergireaktionen inträffar typiskt 12-72 timmar efter exponering för allergenet och sker genom att allergenet tränger in i huden och reagerar med proteiner i det yttersta hudlagret. Kroppens immunsystem uppfattar det kemiskt ändrade proteinet som främmande kropp och försöker bryta ned det.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

Information till läkare

Medtag detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel: alkoholbeständigt skum, kolsyra, pulver, vattenånga.

Olämpliga släckmedel: Vattenstråle bör ej användas eftersom det kan sprida branden.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand utvecklas tät rök. Att utsättas för nedbrytningsprodukter kan utgöra hälsofara. Slutna behållare som

utsätts för eld avkyls med vatten. Låt ej vatten från brandsläckning rinna ut i kloak och vattendrag. Om produkten utsätts för höga temperaturen, t.ex. i händelse av brand, kan farliga nedbrytningsprodukter bildas. Dessa är:

Kväveoxider (NO_x).

Koloxider (CO / CO₂).

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Bär komplett skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Kontakta Giftinformationscentralen på telefon: 09-471977 för mer information.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Undvik direktkontakt med spill.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp i sjöar, åar, kloaker etc. Kontakta de lokala miljömyndigheterna vid utsläpp i omgivningarna.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Använd sand, kiselgur eller liknande till uppsamling av vätskor. Kontakta alltid det lokala brandförsvaret vid stora utsläpp.

Rengöring utförs så långt som möjligt med rengöringsmedel. Lösningsmedel bör undvikas.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 13 om avfallshantering.

Se avsnitt 8 om personligt skydd.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Anlägg ev. fall/bassäng för spilluppsamling, för att förhindra utsläpp i omgivningen.

Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna.

Se avsnitt 8 om personligt skydd.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara i tätt förslutna behållare och förvara skyddad från fukt och solljus. Behållarna ska dateras när de öppnas och testas regelbundet för förekomsten av peroxider. Överskrid inte gränserna för lagringstiden.

Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.

Kompatibla förpackningar

Förvaras alltid i behållare av samma material som originalbehållaren.

Lagringstemperatur

5 - 25 °C

Oförenliga material

Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.

7.3. Specifik slutanvändning

Denna produkt bör endast användas för de användningar som beskrivs i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

— destillat (petroleum), vätebehandlade medeltunga

Nivågränsvärde (8 timmar) (mg/m³): 5 oljedimma

Social- och hälsovårdministeriets förordning om koncentrationer som befunnits skadliga (654/2020).

DNEL

Produkt/Ämne	2,2-bis(4-metakryloyloxyfenyl)propan
--------------	--------------------------------------

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878

DNEL	3,52 mg/m ³
Exponeringsväg	Inandning
Varaktighet	Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare

Produkt/Ämne	2,2-bis,4-,metakryloxi,etoxi,fenyl,propan
DNEL	2 mg/kg-d
Exponeringsväg	Hud
Varaktighet	Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare

Produkt/Ämne	N,N-m-fenylendimaleimid
DNEL	0,176 mg/m ³
Exponeringsväg	Inandning
Varaktighet	Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare

Produkt/Ämne	N,N-m-fenylendimaleimid
DNEL	0,05 mg/kg-d
Exponeringsväg	Hud
Varaktighet	Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare

Produkt/Ämne	destillat (petroleum), vätebehandlade medeltunga
DNEL	160 mg/m ³
Exponeringsväg	Inandning
Varaktighet	Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare

Produkt/Ämne	destillat (petroleum), vätebehandlade medeltunga
DNEL	220 mg/kg/d
Exponeringsväg	Hud
Varaktighet	Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare

Produkt/Ämne	2-fenoxietylmetakrylat
DNEL	12 mg/m ³
Exponeringsväg	Inandning
Varaktighet	Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare

Produkt/Ämne	2-fenoxietylmetakrylat
DNEL	84 mg/m ³
Exponeringsväg	Inandning
Varaktighet	Långvarig – Lokala effekter - Arbetare

Produkt/Ämne	2-fenoxietylmetakrylat
DNEL	3,5 mg/kg/d
Exponeringsväg	Hud
Varaktighet	Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare

Produkt/Ämne	kumenväteperoxid
DNEL	6 mg/m ³
Exponeringsväg	Inandning
Varaktighet	Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare

PNEC

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878

Produkt/Ämne	N,N-m-fenylendimaleimid
PNEC	0,01 mg/l
Exponeringsväg	Sötvatten
Exponeringens varaktighet	

Produkt/Ämne	N,N-m-fenylendimaleimid
PNEC	0,001 mg/l
Exponeringsväg	Havsvatten
Exponeringens varaktighet	

Produkt/Ämne	N,N-m-fenylendimaleimid
PNEC	0,051 mg/l
Exponeringsväg	Avloppsreningsverk
Exponeringens varaktighet	

Produkt/Ämne	N,N-m-fenylendimaleimid
PNEC	0,035 mg/kg
Exponeringsväg	Sötvattenssediment
Exponeringens varaktighet	

Produkt/Ämne	N,N-m-fenylendimaleimid
PNEC	0,035 mg/kg
Exponeringsväg	Havsvatten sediment
Exponeringens varaktighet	

Produkt/Ämne	N,N-m-fenylendimaleimid
PNEC	0,063 mg/kg
Exponeringsväg	Jord
Exponeringens varaktighet	

Produkt/Ämne	2-fenoxietylmetakrylat
PNEC	14,2 µg/l
Exponeringsväg	Sötvatten
Exponeringens varaktighet	

Produkt/Ämne	2-fenoxietylmetakrylat
PNEC	1,42 µg/l
Exponeringsväg	Havsvatten
Exponeringens varaktighet	

Produkt/Ämne	2-fenoxietylmetakrylat
PNEC	0,665 mg/kg
Exponeringsväg	Sötvattenssediment

Exponeringens
varaktighet

Produkt/Ämne	2-fenoxietylmetakrylat
PNEC	0,067 mg/kg
Exponeringsväg	Havsvatten sediment
Exponeringens varaktighet	

Produkt/Ämne	2-fenoxietylmetakrylat
PNEC	0,125 mg/kg
Exponeringsväg	Jord
Exponeringens varaktighet	

Produkt/Ämne	kumenväteperoxid
PNEC	0,0031 mg/l
Exponeringsväg	Sötvatten
Exponeringens varaktighet	

Produkt/Ämne	kumenväteperoxid
PNEC	0,00031 mg/l
Exponeringsväg	Havsvatten
Exponeringens varaktighet	

Produkt/Ämne	kumenväteperoxid
PNEC	0,031 mg/l
Exponeringsväg	Sporadiska utsläpp
Exponeringens varaktighet	

Produkt/Ämne	kumenväteperoxid
PNEC	0,0029 mg/kg
Exponeringsväg	Jord
Exponeringens varaktighet	

Produkt/Ämne	kumenväteperoxid
PNEC	0,35 mg/l
Exponeringsväg	Avloppsreningsverk
Exponeringens varaktighet	

Produkt/Ämne	kumenväteperoxid
PNEC	0,023 mg/kg
Exponeringsväg	Sötvattenssediment
Exponeringens varaktighet	

Produkt/Ämne	kumenväteperoxid
--------------	------------------

PNEC	0,0023 mg/kg
Exponeringsväg	Havsvatten sediment
Exponeringens varaktighet	

8.2. Begränsning av exponeringen

Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet.

Generellt

Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna.

Exponeringsscenarier

Det finns inga implementerade exponeringsscenarier för denna produkt.

Exponeringsgräns

Yrkesmässiga användare omfattas av arbetsmiljölagstiftningens regler om maxkoncentrationer vid exponering. Se de arbetshygieniska gränsvärdena ovan.

Tekniska åtgärder

Ångbildning måste hållas på ett minimum och under nuvarande gränsvärden (se ovan). Installation av ett lokalt punktutslug rekommenderas om normalt luftflöde i arbetsrummet inte är tillräckligt. Se till att ögonsköljning och -duschar är tydligt markerade.

Hygieniska åtgärder

Vid varje paus vid användning av produkten och vid arbetets slut skall de exponerade områdena på kroppen tvättas. Tvätta alltid händer, underarmar och ansikte.

Begränsning av miljöexponering

Inga särskilda krav.

Individuella skyddsåtgärder

Allmänt

Använd endast CE-märkt skyddsutrustning.

Andningsskydd

Typ	Klass	Färg	Standarder
A	Klass 2 (medium kapacitet)	Brun	EN14387



Hudskydd

Rekommenderad	Typ/Kategori	Standarder
Särskilda arbetskläder skall användas	-	-



Handskydd

Handskmaterial	Handsktjocklek (mm)	Genombrottstid (min.)	Standarder
Nitril	0,3	120	EN374-2



Ögonskydd

Typ	Standarder
Ansiktsskydd. Alternativt kan skyddsglasögon med sidosköld användas.	EN166



AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Form

Vätska

Färg

Röd

Lukt / Lukttröskel (ppm)

Skarp

pH

Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

Densitet (g/cm³)

1.1

Viskositet

22000 mPa.s (25 °C)

Partikelegenskaper

Gäller inte för vätskor.

Fas förändringar

Smältpunkt (°C)

Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

Mjukpunkt/mjukpunktsintervall (vaxer och pastor) (°C)

Gäller inte för vätskor.

Kokpunkt (°C)

Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

Ångtryck

Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

Ångdensitet

Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

Sönderfallstemperatur (°C)

Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

Data om brand- och explosionsrisker

Flampunkt (°C)

>100

Tändpunkt (°C)

Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

Självtändningstemperatur (°C)

Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

Explosionsgränser (% v/v)

Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

Löslighet

Löslighet i vatten

Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

n-oktanol/vatten koefficient

Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

Löslighet i fett (g/L)

Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

9.2. Annan information

Andra fysikaliska och kemiska parametrar

Ingen data tillgänglig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen data tillgänglig

10.2. Kemisk stabilitet

Produkten är stabil under de förhållanden som anges i avsnitt 7 (Hantering och lagring)

10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga särskilda

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Inga särskilda

10.5. Oförenliga material

Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Produkten sönderdelas ej när den används i enlighet med avsnitt 1.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Produkt/Ämne	2,2-bis,4-,metakryloxi,etoxi,fenyl,propan
Testmetod	
Art	Råtta
Exponeringsväg	Oralt
Test	LD50
Resultat	2000,1 mg/kg ·
Annan information	

Produkt/Ämne	2,2-bis,4-,metakryloxi,etoxi,fenyl,propan
Testmetod	
Art	Råtta
Exponeringsväg	Hud
Test	LD50
Resultat	2000,1 mg/kg ·
Annan information	

Produkt/Ämne	N,N-m-fenylendimaleimid
Testmetod	
Art	Råtta
Exponeringsväg	Oralt
Test	LD50
Resultat	500 mg/kg ·
Annan information	

Produkt/Ämne	N,N-m-fenylendimaleimid
Testmetod	
Art	Råtta
Exponeringsväg	Inandning
Test	LC50
Resultat	0,055 mg/l ·

Annan information

Produkt/Ämne destillat (petroleum), vätebehandlade medeltunga
 Testmetod
 Art Råtta
 Exponeringsväg Oralt
 Test LD50
 Resultat >5000 mg/kg
 Annan information

Produkt/Ämne destillat (petroleum), vätebehandlade medeltunga
 Testmetod
 Art Kanin
 Exponeringsväg Hud
 Test LD50
 Resultat >2000 mg/kg
 Annan information

Produkt/Ämne destillat (petroleum), vätebehandlade medeltunga
 Testmetod
 Art Råtta
 Exponeringsväg Inandning
 Test LC50 (4 timmar)
 Resultat >5000 mg/m³
 Annan information

Produkt/Ämne 2-fenoxietylmetakrylat
 Testmetod
 Art Råtta
 Exponeringsväg Oralt
 Test LD50
 Resultat 5000 ·
 Annan information

Produkt/Ämne kumenväteperoxid
 Testmetod
 Art Råtta
 Exponeringsväg Oralt
 Test LD50
 Resultat 328 mg/kg ·
 Annan information

Produkt/Ämne kumenväteperoxid
 Testmetod
 Art Råtta
 Exponeringsväg Hud
 Test LD50
 Resultat 1200 mg/kg ·
 Annan information

Produkt/Ämne kumenväteperoxid

Testmetod	
Art	Råtta
Exponeringsväg	Inandning
Test	LC50
Resultat	1,37 mg/l ·
Annan information	

Frätande/irriterande på huden

Produkt/Ämne	N,N-m-fenylendimaleimid
Testmetod	
Art	
Varaktighet	Ingen data tillgänglig
Resultat	Inga skadliga effekter observerades (Inte irriterande)
Annan information	

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Luftvägssensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Hudsensibilisering

Produkt/Ämne	N,N-m-fenylendimaleimid
Testmetod	OECD 429
Art	Mus
Resultat	Akuta effekter har observerats (sensibiliserande)
Annan information	

Produkt/Ämne	2-fenoxietylmetakrylat
Testmetod	Guinea pig maximization test (GPMT)
Art	Marsvin
Resultat	Akuta effekter har observerats (sensibiliserande)
Annan information	

Mutagenitet i könsceller

Produkt/Ämne	2-fenoxietylmetakrylat
Testmetod	
Art	
Slutsats	Inga skadliga effekter observerades
Annan information	

Cancerogenitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Produkt/Ämne	2,2-bis,4-,metakryloxi,etoxi,fenyl,propan
Testmetod	
Art	Råtta
Varaktighet	
Test	
Resultat	NOAEL 1000 mg/kg-d F1
Slutsats	

Annan information

Produkt/Ämne	N,N-m-fenylendimaleimid
Testmetod	
Art	Råtta
Varaktighet	
Test	
Resultat	NOAEL 240 mg/kg/d
Slutsats	
Annan information	

Produkt/Ämne	2-fenoxietylmetakrylat
Testmetod	
Art	Råtta
Varaktighet	
Test	
Resultat	NOAEL 800 mg/kg/d, oral
Slutsats	
Annan information	

Produkt/Ämne	kumenväteperoxid
Testmetod	
Art	Råtta
Varaktighet	
Test	
Resultat	NOAEL > 100 mg/kg-d
Slutsats	
Annan information	

Specifik organototoxicitet – enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organototoxicitet – upprepad exponering

Produkt/Ämne	2,2-bis(4-metakryloyloxyfenyl)propan
Testmetod	
Art	Råtta
Exponeringsväg	
Målorgan	
Varaktighet	Ingen data tillgänglig
Test	
Resultat	NOAEL 300 mg/kg-d ORAL
Slutsats	
Annan information	

Produkt/Ämne	2-fenoxietylmetakrylat
Testmetod	
Art	Råtta
Exponeringsväg	
Målorgan	
Varaktighet	Ingen data tillgänglig
Test	
Resultat	NOAEL 350 mg/kg/d, oral

Slutsats

Annan information

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2. Information om andra faror

Långsiktiga effekter

Inga särskilda

Hormonstörande egenskaper

Inga särskilda

Annan information

Inga särskilda

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Produkt/Ämne	2,2-bis,4-,metakryloxi,etoxi,fenyl,propan
Testmetod	
Art	Fisk
Del av miljön	
Varaktighet	96 timmar
Test	
Resultat	LL50 > 100 mg/l ·
Annan information	

Produkt/Ämne	2,2-bis,4-,metakryloxi,etoxi,fenyl,propan
Testmetod	
Art	Vattenloppor
Del av miljön	
Varaktighet	96 timmar
Test	
Resultat	NOELR 100 mg/l ·
Annan information	

Produkt/Ämne	2,2-bis,4-,metakryloxi,etoxi,fenyl,propan
Testmetod	
Art	Bakterier
Del av miljön	
Varaktighet	3 timmar
Test	NOEC
Resultat	10 mg/l ·
Annan information	

Produkt/Ämne	N,N-m-fenylendimaleimid
Testmetod	
Art	Vattenloppor
Del av miljön	
Varaktighet	96 timmar
Test	EC50
Resultat	31,6 mg/l ·

Annan information

Produkt/Ämne destillat (petroleum), vätebehandlade medeltunga
 Testmetod OECD 203
 Art Fisk
 Del av miljön
 Varaktighet 96 timmar
 Test LC50
 Resultat >1000 mg/L
 Annan information

Produkt/Ämne destillat (petroleum), vätebehandlade medeltunga
 Testmetod OECD 201
 Art Alger
 Del av miljön
 Varaktighet 72 timmar
 Test
 Resultat NOEL: >100
 Annan information

Produkt/Ämne destillat (petroleum), vätebehandlade medeltunga
 Testmetod OECD 202
 Art Vattenloppor
 Del av miljön
 Varaktighet 48 timmar
 Test
 Resultat LL50: >100 mg/L
 Annan information

Produkt/Ämne 2-fenoxietylmetakrylat
 Testmetod
 Art Fisk
 Del av miljön
 Varaktighet 72 timmar
 Test LC50
 Resultat 10 mg/l ·
 Annan information

Produkt/Ämne 2-fenoxietylmetakrylat
 Testmetod
 Art Vattenloppor
 Del av miljön
 Varaktighet 96 timmar
 Test LC50
 Resultat 1,21 mg/l ·
 Annan information

Produkt/Ämne 2-fenoxietylmetakrylat
 Testmetod
 Art Alger
 Del av miljön

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878

Varaktighet	72 timmar
Test	LC50
Resultat	4,44 mg/l ·
Annan information	

Produkt/Ämne	2-fenoxietylmetakrylat
Testmetod	
Art	Bakterier
Del av miljön	
Varaktighet	3 timmar
Test	EC50
Resultat	177 mg/l ·
Annan information	

Produkt/Ämne	kumenväteperoxid
Testmetod	
Art	Fisk
Del av miljön	
Varaktighet	96 timmar
Test	LC50
Resultat	3,9 mg/l ·
Annan information	

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Ingen data tillgänglig

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Produkt/Ämne	2,2-bis,4-,metakryloxi,etoxi,fenyl,propan
Testmetod	
Potentiell bioackumulering	Nej
LogPow	5,6200
BCF	Ingen data tillgänglig
Annan information	

12.4. Rörlighet i jord

Ingen data tillgänglig

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnen.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Inga särskilda

12.7. Andra skadliga effekter

Produkten innehåller ekotoxiska ämnen, som kan ha skadliga verkningar på vattenlevande organismer.
Produkten innehåller ämnen som kan ge oönskade långtidsverkningar i vattenmiljön.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Denna produkt omfattas av bestämmelser om farligt avfall.

HP 6 - Akut toxicitet

HP 13 - Allergiframkallande

Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878

Förordning (EU) nr 1357/2014 av den 18 december 2014 om avfall.

EWC-kod

08 04 09* Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

Annan märkning

Ej tillämpligt

Förenad förpackning

Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.

AVSNITT 14: Transportinformation

	14.1 UN	14.2 Officiell transportbenämning	14.3 Faroklass för transport	14.4 PG*	14.5 Env**	Annan information
ADR	-	-	-	-	-	-
IMDG	-	-	-	-	-	-
IATA	-	-	-	-	-	-

* Förpackningsgrupp

** Miljöfaror

Annat

Ej farligt gods i enlighet med ADR, IATA och IMDG.

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Ej tillämpligt

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ingen data tillgänglig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Användningsrestriktioner

Endast för yrkesmässigt bruk.

Produkten får ej användas yrkesmässigt av unga under 18 år.

Krav på särskild utbildning

Inga särskilda krav.

SEVESO - Farokategorier / Farliga ämnen

Ej tillämpligt

Annat

Ej tillämpligt

Källor

25.4.2012/188 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över exempel på arbeten som är farliga för unga arbetstagare.

Förordning (EU) nr 1357/2014 av den 18 december 2014 om avfall.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Nej

AVSNITT 16: Annan information

Ordalydelse för H-fraser som anges i avsnitt 3

H302, Skadligt vid förtäring.
H304, Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H317, Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H330, Dödligt vid inandning.
H361, Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
H411, Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H413, Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Förkortningar och akronymer

ADR = Europeisk överenskommelse om transport av farligt gods på väg
ATE = Uppskattad akut toxicitet
BCF = Biokoncentrationsfaktor
CAS = Registeringsnummer som tilldelats av Chemical Abstract Services
CE = Conformité Européenne
CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
CSA = Kemikaliesäkerhetsbedömning
CSR = Kemikaliesäkerhetsrapport
DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)
EINECS = European Inventory of Existing Commercial chemical Substances
ES = Exponeringsscenario
EUH-faroorangivelser = kompletterande faroorangivelser enligt CLP
EWC = Europeiska avfallskatalogen
GHS = Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemiska ämnen och beredningar
IATA = International Air Transport Association
IMDG = International Maritime Dangerous Goods
LogPow = logaritmen av fördelningskoefficienten oktanol/vatten
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution)
NGV = Tidsvägt medelvärde
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska
PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt
REACH = Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Förordning (EG) nr 1907/2006)
RRN = REACH registreringsnummer
SCL = Specifik koncentrationsbegränsning.
STOT-RE = Toxicitet för specifikt målorgan - upprepade exponering
STOT-SE = Toxicitet för specifikt målorgan - enstaka exponering
SVHC = Särskilt farliga ämnen
UN = Förenta Nationerna
VOC = Flyktiga organiska ämnen
vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande

Annat

Blandningens klassificering gällande hälsorisker har skett i enlighet med beräkningsmetoder angivna i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)
Blandningens klassificering gällande miljörisker har skett i enlighet med beräkningsmetoder angivna i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

Säkerhetsdatabladet är validerat av tn

Annat

Modifierad data i jämförelse med tidigare utgåva är märkt med en blå trekant (Första siffran i SDB version).
Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad är baserat på vår nuvarande kunskap. Informationen på säkerhetsdatabladet bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. Detta säkerhetsdatablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt. Användes produkten på annat sätt eller i annan applikation än den som produkten

ursprungligen utvecklats för, eller rekommenderats till, sker detta helt under användarens ansvar. Avsikten med detta säkerhetsdatablad är att beskriva säkerhetskraven för produkten. Det får inte uppfattas som en garanti för produktens egenskaper och informationerna kan inte ersätta ett produktdatablad.

Det rekommenderas att detta säkerhetsdatablad lämnas till den faktiska användaren av produkten.

Land-språk: FI-sv